

**Nr katalogowy:** patrz opis



**Opis:**

**Parametry techniczne:**

Napięcie zasilania: instalacja samochodowa 12 i 24 V

Pobór mocy: ok. 15W

Zalecane zabezpieczenie: bezpiecznik 5A

Częstotliwość błysku: 2-4 Hz

Zakres temperatur pracy: -30°C - +50°C

Źródło światła: 16 x 3W LED + dedykowana optyka

Wysokość lampy 57 mm, średnica 148 mm

Klosz poliwęglan w kolorze żółtym

Synchronizacja błysku: tak

Montaż dachowy na króciec metryczny (index 04.751) lub magnetyczny (index 04.761)

Zgodność z regulaminami EKG ONZ: R65 i R10

Cechy szczególne: Unikalny, opracowany przez firmę PW GAMET system synchronizacji wzajemnej lamp

MULTI - MASTER TM, w którym każda lampa jest synchronizowana oraz jest źródłem synchronizacji

Ilość programów świecenia: 5 (m.in.: błysk, dwubłysk, trójbłysk)

Interfejs: 3 przewodowy (Synchro IN/OUT, Bat+, Bat-)

**Oznaczenie przewodów i sposób podłączenia lampy:**

BRAZOWY - "+" instalacji samochodowej (zalecany bezpiecznik 5A)

BIAŁY - "-" instalacji samochodu

ZIELONY - linia SYNC oraz wybór programu świecenia

***[Karty gwarancyjne i instrukcje montażu tego produktu w pełnej wersji są do pobrania w dziale SERWIS.](#)***

Dostępne są wersje:

- żółty klosz żółte światło montaż 1-punkt (index 04.751)
- żółty klosz żółte światło na magnes (index 04.761)
- czerwony klosz czerwone światło montaż 1-punkt (index 04.801),
- czerwony klosz czerwone światło na magnes (index 04.811),
- niebieski klosz niebieskie światło 1-punkt (index 04.851),
- niebieski klosz niebieskie światło na magnes (index 04.861),
- a także wersje z kloszem bezbarwnym
- bezbarwny klosz żółte światło montaż 1-punkt (index 04.771)
- bezbarwny klosz żółte światło na magnes (index 04.781)
- bezbarwny klosz czerwone światło montaż 1-punkt (index 04.821),
- bezbarwny klosz czerwone światło na magnes (index 04.831),
- bezbarwny klosz niebieskie światło 1-punkt (index 04.871),
- bezbarwny klosz niebieskie światło na magnes (index 04.881).

W sprawie możliwości wykonania innych zestawów prosimy o kontakt z Działem Technicznym PW GAMET lub za pomocą poniższego formularza.

**Dostępny:** Tak

**Rozmiar:** Wys 57, śred 148 mm

**Nr katalogowy:** patrz opis



**Zapytaj o ten produkt**

**Zamów ten produkt**