LAMPY OSTRZEGAWCZE BATERYJNE

Typ: **LOD**
- Źródło światła: wkład LED (10 cd), 30°
- Klasa lampy: L6
- Zasilanie: 1 lub 2 baterie 4R25, 6V
- Czas ciągłej pracy: 625 godz. (1 bateria 7 Ah), 1250 godz. (2 baterie 7Ah)
- Czas eksploatacji: 50 dni (1 bateria 7 Ah), 100 dni (2 baterie 7 Ah)
- Tryb pracy: całodobowa lub zmierzchowa
- Układ optyczny: jednostronny lub dwustronny
- Kolor klosza: pomarańczowy lub czerwony
- Średnica klosza: 185 mm
- Wymiary lampy: 17x8x35 cm, waga: 0,8 kg
- Wskaźnik naładowania baterii: JEST
- Wyłącznik zmierzchowy: JEST (lampa zmierzchowa)
- Zmierzchowa regulacja błysku: NIE MA
- Wybór pracy (przełączenie między pracą nocną a całodobową): NA ZAMÓWIENIE
- Wybór pracy (przełączenie między pracą ciągłą a pulsującą): NA ZAMÓWIENIE
- Stabilizacja energii błysku: NIE MA
- Uchwyt: do montażu i do przenoszenia

Typ: **LOD FLASH**
- Źródło światła: wkład LED (1x58 lm), 120° ≈ 20 cd
- Klasa lampy: L7
- Zasilanie: 1 lub 2 baterie 4R25, 6V
- Czas ciągłej pracy: 250 godz. (1 bateria 7 Ah), 500 godz. (2 baterie 7 Ah)
- Czas eksploatacji: 10-20 dni (1 bateria 7 Ah), 20-40 dni (2 baterie 7 Ah)
- Tryb pracy: całodobowa (zmierzchowa NA ZAMÓWIENIE)
- Układ optyczny: jednostronny lub dwustronny
- Kolor klosza: pomarańczowy lub czerwony
- Średnica klosza: 185 mm
- Wymiary lampy: 17x8x35 cm, waga: 0,8 kg
- Wskaźnik naładowania baterii: JEST
- Zmierzchowa regulacja błysku: JEST (100% dzień, 30% noc)
- Wybór pracy (przełączenie między pracą nocną a całodobową): NA ZAMÓWIENIE
- Wybór pracy (przełączenie między pracą ciągłą a pulsującą): NA ZAMÓWIENIE
- Stabilizacja energii błysku: JEST
- Uchwyt: do montażu i do przenoszenia

Typ: **LOD SUPER FLASH**
- Źródło światła: wkład LED (2x58 lm), 120° ≈ 40 cd
- Klasa lampy: L8G
- Zasilanie: 1 lub 2 baterie 4R25, 6V
- Czas ciągłej pracy: 120 godz. (1 bateria 7 Ah), 250 godz. (2 baterie 7 Ah)
- Czas eksploatacji: 6-12 dni (1 bateria 7 Ah), 10-20 dni (2 baterie 7 Ah)
- Parametry j.w. w LOD FLASH

Typ: **LWOD-L8G**
- Źródło światła: wkład LED (4x58 lm), 120° ≈ 80 cd
- Klasa lampy: L8G
- Zasilanie: 1 lub 2 baterie 4R25, 6V
- Czas ciągłej pracy: 120 godz. (1 bateria 7 Ah), 250 godz. (2 baterie 7 Ah)
- Czas eksploatacji: 6-12 dni (1 bateria 7 Ah), 10-20 dni (2 baterie 7 Ah)
- Tryb pracy: całodobowa (zmierzchowa NA ZAMÓWIENIE)
- Układ optyczny: jednostronny
- Kolor klosza: pomarańczowy, klosz promieniowy
- Średnica klosza: 200 mm
- Wymiary lampy: 21x9x35 cm, waga: 0,8 kg
- Wskaźnik naładowania baterii: JEST
- Zmierzchowa regulacja błysku: JEST (100% dzień, 30% noc)
- Wybór pracy (przełączenie między pracą nocną a całodobową): NA ZAMÓWIENIE
- Wybór pracy (przełączenie między pracą ciągłą a pulsującą): NA ZAMÓWIENIE
- Stabilizacja energii błysku: JEST
- Uchwyt: do montażu i do przenoszenia

Typ: **LWOD-L8L**
- Źródło światła: wkład LED (18xLED) ≈ 250 cd
- Klasa lampy: L8L
- Zasilanie: 2 baterie 4R25, 12V
- Czas ciągłej pracy: 100 godz. (2 baterie 7 Ah)
- Czas eksploatacji: ok 5 dni (2 baterie 7 Ah)
- Kolor klosza: pomarańczowy, klosz promieniowy
- Parametry j.w.

Typ: **LWOD-L8M**
- Źródło światła: wkład LED (60xLED) ≈ 600 cd
- Klasa lampy: L8M
- Zasilanie: 2 baterie 4R25, 12V
- Czas ciągłej pracy: 30 godz. (2 baterie 7 Ah)
- Czas eksploatacji: ok 1 dzień (2 baterie 7 Ah)
- Kolor klosza: pomarańczowy, klosz wypukły
- Parametry j.w.

Typ: **LWOD-L8H**
- Źródło światła: wkład LED (96xLED) ≈ 2000 cd
- Klasa lampy: L8H
- Zasilanie: 2 baterie 4R25, 12V
- Czas ciągłej pracy: 24 godz. (2 baterie 7 Ah)
- Czas eksploatacji: ok 1 dzień (2 baterie 7 Ah)
- Kolor klosza: pomarańczowy, klosz soczewkowy
- Parametry j.w.

WEKTOR Sp. z o. o., ul.Jana Pawła II 30, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, Polska, NIP 734-00-19-663
TELEFONY: (18) 443 78 75, 795 590 539, 731 473 997, DZIAŁ TECHNICZNY / SERWIS: 696 081 213
wektor@wektor.sacz.com.pl

WEKTOR